

Основной Характеристики			
Модель продукта □ Имя	Jdf5072tsldfa4 road рюксунок		
Весовой вес (кг)	7300	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	2000	Общее измерение (мм)	6150 × 2230 × 2550
Вес у бордюра (кг)	5170	Сиденья такси (человек)	2
Подход / угол вылета (°)	19/11	Передняя/задняя подвеска (мм)	1032/1818
Количество оси	2	Колесная база (мм)	3300
Нагрузка на ось	2920/4380	Максимальная скорость (км/ч)	95
Спецификации шасси			
Модель шасси	DFA1070SJ35D6	Производитель	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Имя бренда	Dongfeng	Общее измерение (мм)	5845 × 1900 × 2220
Спецификация шин	7.00R16	Шины №	6
Стальная пружина номер	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Передняя трасса (мм)	1506
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1466
Стандарт выбросов	Евро IV	Передача инфекции	5 Передовое снаряжение, масляный тормоз
Кабина	Доступный двигаться вперед с направлением мощность, дополнительная кондиционер,		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Дорога Производительность подметальной машины			
Мусор Объем бака (м³)	4	Вода Объем бака (м³)	1.5
Материал банка мусора	Нержавеющая ставка сталь	Материал резервуар для воды	Нержавеющая ставка сталь
Модель вспомогательного двигателя	JX493G	Власть вспомогательного двигателя (кВт)	57 кВт
Производители вспомогательного двигателя	Цзянси Isuzu Engine Co., Ltd.	Макс Ширина (мм)	3200
Подметающий скорость (км / ч)	3-20	Подметающий емкость (□/h□)	9000- 60000
Максимум Размер и качество зерна (мм)	100 мм \ ± 1,5 кг	Уборка Ставка	96%
Дорога Подметальные функции			
1. Коробка управления находится в кабине, все виды системы электрики централизованы для контроль и легко работать! 2. Четыре сканирования в сопло всасывались в присадке.Согласно Различные условия очистки Скорость диска можно контролировать по выбору три передачи высокого, среднего и низкого уровня, что может убедиться, что есть хорошо Очистка приводит к различному статусу загрязнения.и когда встретились с препятствием, Диск сканирования может иметь автоматическое предотвращение защиты и функции Автоматическое сброс функции и автоматически втянута, затем сброшено автоматически После чрезмерных препятствий! 3. оба стороны сканирования может работать вообще или односторонняя работа независимо. 4. Основные компоненты гидравлических систем используют первоначальный импорт!			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com