

EQ1070TJ9AD3 技术参数				
额定功率 (kW)	7450	额定电压 (V)	4x2	
额定转速 (rpm)	2000	额定扭矩 (Nm)	6850x2285x2930	
额定排量 (L)	5,000	额定压力 (MPa)	6	
额定流量 (L/min)	20/13	额定速度 (km/h)	1180/1815	
额定重量 (kg)	2	额定高度 (mm)	3800	
额定长度 (mm)	3050/4400	额定宽度 (mm)	95	
主要性能指标				
额定功率 (kW)	EQ1070TJ9AD3	额定电压 (V)	Dongfeng Motor Co. , Ltd	
额定转速 (rpm)	2000	额定扭矩 (Nm)	6695 × 2285, 2180 × 2350, 2475	
额定排量 (L)	8.25-16	额定压力 (MPa)	6+1 (额定压力)	
额定流量 (L/min)	2000 (9)	额定速度 (km/h)	1835, 1750	
额定重量 (kg)	2000 (20)	额定高度 (mm)	1640, 1586	
额定长度 (mm)	3050	额定宽度 (mm)	5 额定高度 1 额定长度	
额定流量 (L/min)	2000 3	额定压力 (MPa)	4 额定压力	
额定速度 (km/h)	额定速度 360°, 额定压力 +45°, 额定流量 -15°, 额定流量 ≥55m/1.0mpa			
额定重量 (kg)	2000	额定高度 (mm)	3856	91
额定长度 (mm)	3050	额定宽度 (mm)	91	120
主要性能指标				
额定功率 (kW)	4000	额定电压 (V)	360°, +45°, -15°, ≥55m/1.0mpa	
额定转速 (rpm)	2000	额定扭矩 (Nm)	30L/s	
额定排量 (L)	5,000	额定压力 (MPa)	> 7	
额定流量 (L/min)	20/13	额定速度 (km/h)	< 35 s	
额定重量 (kg)	2	额定高度 (mm)	> 55m	
额定长度 (mm)	3050/4400	额定宽度 (mm)	额定速度: CB10/30 额定压力: 1.0MPA	
额定流量 (L/min)	2000	额定压力 (MPa)	4" Ø 额定高度 3800	
额定速度 (km/h)	1180/1815	额定高度 (mm)	2 ½Ø 额定长度 3050/4400	
主要性能指标				
d. 额定功率 (kW) 7450, 额定电压 (V) 4x2, 额定转速 (rpm) 2000, 额定扭矩 (Nm) 6850x2285x2930, 额定排量 (L) 5,000, 额定压力 (MPa) 6, 额定流量 (L/min) 20/13, 额定速度 (km/h) 1180/1815, 额定重量 (kg) 2, 额定高度 (mm) 3800, 额定长度 (mm) 3050/4400, 额定宽度 (mm) 95				

消防车



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenna@ciclwtruck.com





