

消防车主要性能参数表

消防车主要性能参数				
消防车底盘型号		JDF5190GXFAP70Z-A 消防车底盘		
消防车额定容量 (L)	19000	消防车轴数	4x2	
消防车额定容量 (mm.)	6500	消防车尺寸 (mm.)	8950 × 2500 × 3510	
消防车容量 (mm)	12050	消防车轴数	2+4	
消防车容量/轴 (°)	16/10	Hang 消防车/消防车 (mm.)	1500/2650	
消防车	2	消防车 (mm.)	4600	
消防车 (mm)	6000/13000	消防车 (km/h)	90	
消防车主要性能参数				
消防车	ZZ1167M4617C	消防车	Sinotruk Group Co. , Ltd	
消防车	Sinotruk (Howo)	消防车	6	
消防车	11.00-20 18PR	消防车 (mm.)	2022,2041	
消防车	10/9+6	消防车 (mm.)	2373	
消防车	消防车	消防车	10 消防车 2 消防车	
消防车	消防车 3			
消防车	消防车 Crew Cab 消防车 AIR 消防车			
消防车	消防车	消防车 (ML)	消防车 (kw)	消防车 (HP)
WD615.92E	消防车 China Heavy Duty Auto Group Co. , Ltd	9726	196	267
消防车主要性能参数				
消防车 (L)	4000-5000L	消防车 (L)	1,000L-2000L	
消防车	消防车:PL32. 消防车 消防车::≥50 消防车/1.0mpa 消防车: ≥55m/1.0mpa			
消防车	消防车: CB10/40. 消防车: 40L/s消防车: 1.0mpa 消防车: 消防车 Power Take-off			
消防车				
消防车 消防车 6 消防车 消防车 消防车				

Sinotruk Howo 6000Liter Foam Fire Fire Fire
 消防车 OAM





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com