

[thông số kỹ thuật chính]			
Dòng sản phẩm,Tên	CLW5090JSQ3 Xe tải Với Crane		
Tổng trọng lượng xe (kg)	9495	Loại ổ	4 x 2
Payload (kg)	4170	ghế taxi (đàn ông)	3
Kiểm chế trọng lượng (Kg)	5130	Kích thước tổng thể (mm)	7995 x 2440 x 3100
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	22/11	Hộp chiều kích nội (mm)	5200 x 2150 x 550
Số trục	2	Trước / sau Hạng (mm)	1180/2415
tải trọng trục (Kg)	3440/6055	Chiều dài cơ sở (mm)	4400
Tốc độ tối đa (Km / h)	90		
[thông số kỹ thuật khung gầm]			
mô hình khung	EQ1090TJ12D5	Nhãn hiệu	Dongfeng
nhà chế tạo	Dongfeng Motor Corporation	Lớp số	6
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	22/11	đặc điểm kỹ thuật lốp	8.25R16
số mùa xuân thép	11/13 + 8	theo dõi trước (mm)	1845
loại nhiên liệu	Dầu diesel	theo dõi sau (mm)	1640
tiêu chuẩn khí thải	Euro III	truyền tải	6 bánh răng phía trước, 1 số lùi
lều	Flat cab, tiltable nội thất sang trọng trang trí, chỗ ngồi, và ngủ. với tay lái trợ lực, không khí điều hòa.		
mô hình động cơ	nhà sản xuất động cơ	Displacement (ml)	Công suất (Kw)
B140 33	Dongfeng Cummins Engine co., Ltd	3900	103
[đặc điểm kỹ thuật cần cẩu]			
mô hình cần cẩu	SQZ84	Crane thương hiệu	XCMG
Loại cẩu	Folding	Crane trọng lượng (kg)	1250
Max nâng trọng lượng(ki-lô-gam)	4000	chiều cao nâng Max(m)	10.2
Bán kính làm việc (m)	7.3	phương pháp hoạt động	hoạt động sàn
Số vũ khí	3	Outrigger (chiếc)	2/4
[Chức năng]			
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, quyền lực cất cánh và cần cẩu, đặt nâng hàng và di chuyển qua nâng thủy lực và hệ thống kính thiên văn. Nói chung, H-loại Outrigger được trang bị để nhận ra nó ổn định. Để tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu. Các xe tải có thể 360 ° liên tục xoay vòng.			

4 tấn 4 * 2 DFAC Lorry Folding Crane Trung Quốc Nhà sản xuất

Hình ảnh sản phẩm:









