

Đặc điểm kỹ thuật của Techincal

□Thông số kỹ thuật chính□

dòng sản phẩm,Tên
Xe tải XZJ5250JSQJ4 với cần cầu gấp
Tổng trọng lượng xe (kg)
24550
Loại đơn vị
6 x 4
Tải trọng (kg)
9620.9820
Chỗ ngồi (người đàn ông)
3
Trọng lượng trống (kg)
14800.14600
Kích thước tổng thể (mm)
12000 × 2495 × 3780
Góc tiếp cận / khởi hành (°)
21/11
Kích thước của hộp bên trong (mm)
8000.7750 × 2300 × 600
Số lượng trục
3
Phía trước / cánh sau (mm)
1400/3450
tải trục (kg)
6550/18000
Cơ sở chiều dài (mm)
5800 + 1350
Tốc độ tối đa (km / h)
90

□Thông số kỹ thuật khung gầm□

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Khung gầm mô hình
CA5250JSQP63K1L5T1E4
Tên thương hiệu
Faw
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Tạo ra
Trung Quốc FAW Group Corp.
Không có lớp xe
10
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Góc tiếp cận / khởi hành (°)

21 / 12,21 / 11

lớp xe đặc điểm kỹ thuật

11.00R20

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">

Số lượng lò xo thép

11/11

Track Front (MM)

1950

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">

Loại nhiên liệu

Dầu diesel

Đường đua phía sau (MM)

1847/1847

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">

tiêu chuẩn phát thải

Euro IV

Quá trình lấy truyền

10 cấp

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">

Cabin

Với cabin nửa hàng phẳng J6M, kết thúc nội thất sang trọng và trang trí, trợ lực lái, điều hòa không khí.

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">

Mô hình động cơ

Nhà sản xuất động cơ

Sự dịch chuyển (ML)

Sức mạnh (kW)

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">

BF6M1013-24E4

Trung Quốc FAW Group Corp

7146

180

□Thông số kỹ thuật cần cầu□

Mô hình cần cầu

SQZ300, SQZ200

Thương hiệu cần cầu

XCMG

Loại cần cầu

Cây cầu tay gấp

Trọng lượng cần cầu (kg)

4400, 3500

Tăng tạ tối đa (Kilôgam)

12000.10000

chiều cao nâng tối đa (mét)

13, 13

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">

Bán kính hoạt động (M)

9,78,9,75

Phương thức hoạt động

Kiểm soát chỗ ngồi cao / Kiểm soát bên

Số lượng vũ khí

4

Ổn định (PC)

2/4

□chức năng

Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, PTO và cần cẩu, đạt được lực nâng và di chuyển qua việc nâng thủy lực Hệ thống kính thiên văn.Nói chung, loại ổn định loại H được trang bị để thực hiện sự ổn định.Để tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, bộ ổn định phía sau Nó cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu.Xe tải có thể 360 liên tục xoay.Với Datalogger abs và sự kiện

Xe tải gấp thủy lực 6x4 faw 12000kg

Hình ảnh sản phẩm





