

9,6 mét Faw Jiefang J7 Xe tải điện tự động
Mô hình xe: CA5310XLCP77K24T4E6
Kích thước xe: 12000 × 2600 × 4000 (mm)
Kích thước nội thất: 9250 × 2420 × 2550 (mm)
Mô hình động cơ: động cơ Xichai 460 HP
Mô hình truyền dẫn: Hộp số tự động 12 cấp FAW
Mô hình lốp: lốp chân không 12R22.5
Nhiệt độ bên trong hộp: trừ 18 độ

Cấu hình khung gầm:

Bán cab, thiết bị màu, thiết bị điện, gương chiếu hậu điện, tay lái đa chức năng, tay lái đa chức năng, tay lái đa chức năng, ghế lái, tay lái của người lái xe kéo dài 10 inch, tay lái xe điện, tay lái đa chức năng, tay lái, ghế lái của người lái xe kéo dài 10 inch, tay lái xe điện, tay lái đa chức năng, tay lái, ghế lái, tay lái, tay lái, tay lái, tay lái, tay lái, tay lái, tay lái, tay lái xe, Ghế lái xe kéo dài 10 inch, tay lái đa chức năng, tay lái, ghế lái của người lái xe, mặt trời mới, hình ảnh đảo ngược màn hình lớn 10 inch, tay lái đa chức năng, tay lái xe, ghế lái, tay lái, ghế dài, tay lái, tay lái của người lái xe, Gương, Ghế lái đa chức năng, Ghế lái xe, Ghế lái xe kéo dài 10 Inch Ghế (Hỗ trợ thắt lưng, Tay vịn), Nguồn điện xe 1KW220V, Xichai CA6DM2-46E6 (EGR+DOC+DPF+Drive Gas), Điều hòa không khí tự động, bình nhiên liệu 600L+400L, cản kim loại, thiết bị bảo vệ phía trước và thấp hơn, bộ lọc không khí đơn hiệu quả cao, hệ thống treo không khí bốn điểm, thiết bị nâng điện, phanh nêm phía trước và phía sau, cầu khung phản chiếu 100.000Khoảng thời gian thay đổi dầu dài km, t -box1.5, hệ thống treo/3/-(8 túi khí, ECA điều khiển điện tử), pin 180Ah, máy phát 120A, đèn nhận dạng phía trước, tiền lọc chất lượng cao.

Cấu hình cơ thể

1. Thân hộp của xe tải lạnh áp dụng công nghệ tiên tiến chung quốc tế về vật liệu cách nhiệt của cầu bị hỏng + Công nghệ gỗ được cấp bằng sáng chế (kết nối KEEL được nhúng với gỗ chống thấm nước thân thiện với môi trường để bảo quản nhiệt và chống ăn mòn) và công nghệ cách nhiệt nhiệt bị hỏng. Hiệu ứng cách nhiệt đạt tiêu chuẩn cấp A.
2. Bảng hộp được hình thành bởi bộ xương cộng với bảng gỗ chống thấm nước bảo vệ môi trường cùng một lúc, bảng cách nhiệt 8cm ở giữa được lấp đầy, độ dày là nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh, chất kết dính có độ bền cao, đúc ép nóng, đúc ép nóng, đúc ép nóng, thân hộp được ghép ra mà không có keo và không có khoảng cách, và tốc độ làm mát nhanh, tản nhiệt chậm, hiệu ứng cách nhiệt tốt Tải trọng đồng nhất của hộp và khả năng chịu lực
3. Dây chuyền sản xuất của nhà máy sản xuất xe lạnh là một hệ thống hút bụi tự động trước khi sản xuất bảng Platen. Toàn bộ quá trình không có bụi, đảm bảo sự hình thành Platen một lần của báo chí, và ba lớp keo có độ bền cao bên trong và bên ngoài được liên kết mà không có đầu chết, không thể đóng gói và không sưng, 18 mét. Dây chuyền sản xuất bảng tổng hợp quy mô lớn, hộp có vẻ ngoài đẹp, nhẹ về trọng lượng, sức mạnh cao, không rò rỉ, mạnh mẽ và bền bỉ, và tốt trong cách nhiệt.

Hình ảnh tham khảo



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com