

### Thông số kỹ thuật chính

Dòng sản phẩm□tên

Xe tải rác nén ala5120zysdf13

Tổng trọng lượng (kg)

12490

Loại lái xe

4 x 4

Tải trọng (kg)

5200

Kích thước tổng thể (mm)

7510 × 2490 × 2980

Curb Trọng lượng (kg)

7095

Ghế taxi (người đàn ông)

3

Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)

20/12

Hang trước/sau (mm)

1430/2280

Số trục

2

Cơ sở chiều dài (mm)

3800

Tải trục (kg)

4450/8040

Tốc độ tối đa (km/h)

90

### Thông số kỹ thuật khung gầm

Mô hình khung gầm

DFL1120B11

Sản xuất

Công ty TNHH Dongfeng Motor

Tên thương hiệu

Dongfeng

Kích thước tổng thể (mm)

6910x2372x2830

Đặc điểm kỹ thuật lốp xe

9.00R20

Lốp xe số

6

Số lò xo thép

8/10+8

Track Front (MM)

1430

Loại nhiên liệu

Dầu diesel

Đường đua phía sau (MM)

1280

Tiêu chuẩn phát thải

Euro III

Hộp bánh răng

6 bánh răng chuyển tiếp & 1 bánh răng đảo ngược

## Taxi

Kingrun một chiếc taxi một hàng rưỡi, điều khiển chuyển tiếp Loại, tất cả các loại thép hàn thuộc loại nghiêng, xe taxi cơ học nghiêng, Hệ thống treo taxi cơ khí phía sau, ghế điều khiển có thể điều chỉnh, cửa sổ điện, khóa trung tâm.

Mô hình động cơ

Sản xuất động cơ

Sự dịch chuyển (ML)

Sức mạnh (kW)

EQH160 30

Công ty TNHH Dongfeng Motor, Công ty TNHH Thương mại thực vật

4750

118

**Hiệu suất**

Khả năng cơ thể□M3□

số 8

Công suất xảM3□

1.2

Thời gian chu kỳ nén□S□

30

Dỡ thời gian rácS□

40

Hệ thống điều khiển

Hướng dẫn sử dụng + Tự động

**Đặc điểm chính**

1Có thể chọn 240L□đơn thùng rác□BINU SÁCH□hoặc 360l□660L □1100L Cơ chế nâng và doanh thu thùng tiêu chuẩn□Có thể Cũng chọn phễu mặt đất và các loại cơ chế tải khác.

2Với hai bộ điều khiển thủ công và tự động phương pháp, người vận hành có thể kiểm soát trong cabin, ở giữa hoặc mặt sau của xe tải, rất thuận tiện và hiệu quả.

3Với thiết bị làm việc của dừng phanh khẩn cấp cái nút□

4,Thiết kế khung sử dụng cơ thể, thanh lịch, mạnh mẽ cấu trúc, công suất hiệu quả lớn.

5Được trang bị hộp bộ sưu tập đặc biệt, nước thải trực tiếp vào bể nước thải trong quá trình nén, nghĩa là Ngăn chặn ô nhiễm thứ hai một cách hiệu quả gây ra bởi rò rỉ nước thải.

6 □Thông qua thiết kế hệ thống thủy lực, chiếc xe tải đạt được Chức năng nén rác hai chiều, được cải thiện Khả năng nén, làm cho tỷ lệ nén lên tới 1: 2.5, rác có thể đạt được Hơn 600□800kg □M3 sau khi nén.

## Trung Quốc 4 x 4 Dongfeng Kingrun 8 CBM Xe nén

Hình ảnh sản phẩm:





