

thông số kỹ thuật chính

Dòng sản phẩm,Tên	EQ5258JSQF2 Truck Với Crane		
Tổng trọng lượng xe (kg)	24900	Loại ổ	6 * 4
Kiểm chế trọng lượng (Kg)	9105	ghế taxi (đàn ông)	3
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	15600	Kích thước tổng thể (mm)	11900,12000×2500×3850
Số trục	3	hộp nội kích thước (mm)	8200,8500×2300,2400×550.800
tải trọng trục (Kg)	7000/17900	Trước / sau Hàng (mm)	1250/3500, 1450/3400
Tốc độ tối đa (Km / h)	90	Chiều dài cơ sở (mm)	5850 + 1300

thông số kỹ thuật khung gầm

mô hình khung	EQ1258VFJ1	Nhãn hiệu	Dongfeng
nhà chế tạo	Dongfeng Motor Corporation	Lốp số	10
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	23 / 18,20 / 18	đặc điểm kỹ thuật lốp	10.00R20
số mùa xuân thép	9/10	theo dõi trước (mm)	1960,1980
loại nhiên liệu	Dầu diesel	theo dõi sau (mm)	1860/1860
tiêu chuẩn khí thải	Euro IV	truyền tải	8 bánh răng
lều	D913 Flat cab, tilttable nội thất sang trọng trang trí, chỗ ngồi, và ngủ. với tay lái trợ lực, không khí điều có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu		
mô hình động cơ	nhà sản xuất động cơ	Displacement (ml)	Công suất (Kw)
ISB210 40	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	5900	155

đặc điểm kỹ thuật cần cẩu

mô hình cần cẩu	SQZ200, SQZ300	Crane thương hiệu	XCMG
Loại cầu	gấp bùng nổ cầu	Crane trọng lượng (kg)	3477, 4130
Max nâng trọng lượng(ki-lô-gam)	10000, 12000	chiều cao nâng Max(m)	13, 13
Bán kính làm việc (m)	9,75, 9,78	phương pháp hoạt động	kiểm soát ghế cao / Kiểm Side
Số vũ khí	4	Outrigger (chiếc)	2 hoặc 4

Chức năng

Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, quyền lực cất cánh và cần cẩu, đặt nâng hàng và di chuyển qua nâng thủy lực và hệ thống kính thiên văn. Nói chung, H-loại Outrigger được trang bị để nhận ra nó ổn định. Để tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu. Các xe tải có thể 360 ° liên tục xoay vòng.

Trung Quốc Dongfeng 10-12 tấn thủy lực Truck Mounted Crane, Telescopic Boom Crane Truck Nhà cung cấp

Hình ảnh sản phẩm:



