

Thông số kỹ thuật chính			
mô hình sản phẩm, tên	CLW5090JSQ3 Truck Với Crane		
Tổng trọng lượng xe (kg)	9495	Loại ổ	4 x 2
Payload (kg)	4200	ghế taxi (đàn ông)	3
Kiểm chế trọng lượng (Kg)	5100	Kích thước tổng thể (mm)	7995 x 2440 x 3100
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	22/11	Hộp chiều kích nội (mm)	5100 x 2150 x 550
Số trục	2	Trước / sau Hạng (mm)	1180/2415
tải trọng trục (Kg)	3440/6055	Chiều dài cơ sở (mm)	4400
Tốc độ tối đa (Km / h)	90km / h		
Kỹ thuật Chassis			
mô hình khung	EQ1090TJ12D5	Nhãn hiệu	Dongfeng
nhà chế tạo	Dongfeng Motor Corporation	Lớp số	6
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	22/11	đặc điểm kỹ thuật lốp	8,25-16
số mùa xuân thép	11/13 + 8	theo dõi trước (mm)	1770
loại nhiên liệu	Dầu diesel	theo dõi sau (mm)	1602
tiêu chuẩn khí thải	Euro III	truyền tải	5 bánh răng
lưu	Màu xanh (màu sắc khác có sẵn), phẳng, trang trí nội thất sang trọng và ghế, với không khí điều hòa.		
mô hình động cơ	nhà sản xuất động cơ	Displacement (ml)	Công suất (Kw)
YC4E140-33	Guangxi Yuchai Machinery Co, Ltd	4260	105
Cấu đặc điểm kỹ thuật			
mô hình cần cẩu	SQS84 / SQS100	Crane thương hiệu	XCMG
Loại cẩu	telescopic boom	Crane trọng lượng (kg)	1220
Max nâng trọng lượng (kg)	4000	chiều cao nâng tối đa (m)	10 / 11,5
Bán kính làm việc (m)	7.93 / 9.4	phương pháp hoạt động	kiểm soát ghế cao / Kiểm Side
Số vũ khí	3/4	Outrigger (chiếc)	2/4
Chức năng			
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, quyền lực cất cánh và cần cẩu, đặt nâng hàng và di chuyển qua nâng thủy lực và hệ thống kính thiên văn. Nói chung, H-loại Outrigger được trang bị để nhận ra nó ổn định. Để tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu. Các xe tải có thể 360 ° liên tục xoay vòng.			

Dongfeng 4000 kg Truck Mounted XCMG Crane, Trung Quốc Truck Mounted Crane Nhà sản xuất









Vui lòng lưu ý chúng tôi có thể cung cấp cần trục thẳng và gập cầu theo yêu cầu của khách hàng. Và cần cầu cũng có thể được trang bị trên xe tải sàn phẳng cho giao thông vận tải máy móc thiết bị xây dựng như máy xúc, bánh xe tải, thu hoạch vv máy undisassemble.



