

Chủ yếu sự chỉ rõ			
Mô hình sản phẩm và tên	Xe tải nước CSC5258GSSE		
Tổng trọng lượng (kg)	25000	Loại ổ	6x4
Tải trọng (kg)	15800	Kích thước tổng thể (mm)	9990x2480x3150
Curb Trọng lượng (kg)	9005	Ghế taxi	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	23/10	Hang trước/sau (mm)	1245/3095
Số trục	3	Cơ sở chiều dài (mm)	4350+1300
Tải trục (kg)	7000/18000	Tốc độ tối đa (km/h)	85
Khung gầm sự chỉ rõ			
Mô hình khung gầm	EQ1258KB3GJ	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	9360x2462x2880
Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	10,00-20	Số lớp xe	10
Số lò xo thép	8/13	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1940
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1860/1860
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Quá trình lây truyền	8 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi	Sang trọng Trang trí nội thất với điều kiện ngủ. Điều kiện là tùy chọn.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Hiệu suất			
Khối lượng bể (M³)	20 đến 25	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	80QZF-60/90N	Lưu lượng bơm nước (M³/H)	60
Chiều rộng tưới (m)	≥14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥28
Tính năng và ứng dụng			
1) Máy bơm nước đặc trưng bằng áp suất cao và hút tốc độ nhanh. 2) Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau. 3). Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phùn, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m. 4) Máy đo cấp độ. 5). Máy phun cũng có thể được trang bị. 6). Được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thất lung màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi đầy các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.			

Nhà cung cấp giá xe tăng nước Dongfeng 15m3

Hình ảnh như dưới đây:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

