

Đặc điểm kỹ thuật chính				
Mô hình sản phẩm và tên	EQ1070TJ9AD3 xe tải chữa cháy với bể chứa nước			
Tổng trọng lượng (kg)	7450	Loại ổ	4x2	
Tải trọng (kg)	2000	Kích thước tổng thể (mm)	6850x2285x2930	
Curb Trọng lượng (kg)	5000	Ghế taxi	6	
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	20/13	Hang trước/sau (mm)	1180/1815	
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3800	
Tải trục (kg)	3050/4400	Tốc độ tối đa (km/h)	95	
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm				
Mô hình khung gầm	EQ1070TJ9AD3	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd	
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	6695 × 2285.2180 × 2350.2475	
Lốp xe sự chỉ rõ	8,25-16	Lốp xe KHÔNG.	6+1 (lốp dự phòng)	
Đỉnh chỉ (phía trước)	Mùa xuân lá (9)	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1835.1750	
Đỉnh chỉ (phía sau)	Mùa xuân lá (20)	Cơ sở theo dõi phía sau (MM)	1640.1586	
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Quá trình lây truyền	5 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược	
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Loại động cơ	4 lần làm mát nước đột quy	
Taxi	Cabin đôi. Cửa mở cửa và toàn bộ taxi phẳng với hàng đôi, khung thép toàn bộ và cấu trúc hàn với điều kiện không khí tùy chọn.			
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)	Mã lực (HP)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn	3856	91	120
Xe tải chữa cháy bể chứa nước hiệu suất				
Thể tích bể nước (L)	4000			
Màn hình lửa	Mô hình màn hình lửa PS30, Xoay cấp bằng 360°, Độ cao tối đa +45°, góc tối đa của trầm cảm -15°, Phạm vi≥55m/1.0MPa			
Loại máy bơm lửa	Máy bơm ly tâm			
Khả năng bơm lửa	30L/S			

Độ sâu hút thuốc chống cháy	> 7 m
Thời gian hút thuốc chữa cháy	< 35 s
Phạm vi vòi chữa cháy	> 55m
Máy bơm chữa cháy	Mô hình: CB10/30 Áp suất: 1.0MPa
Đường ống (đầu vào)	4" Ø Một ở cả hai bên
Đường ống (ổ cắm)	2 ½ hai ở cả hai bên
Tính năng xe tải xe tăng nước	
MỘT. Bể chứa nước chữa cháy Xe tải chủ yếu được tạo thành từ xe taxi, bình nước, nhà máy bơm nước, Hộp thiết bị, nước Bơm, hệ thống nước đầu vào và đầu ra, màn hình lửa, Báo thức điện tử, Đèn báo thức, vv. B. Toàn bộ phân phối xe tải được chia thành ba phần. Phần trước là phòng chở khách. Phần giữa là nhà bơm. Phần phía sau là thân xe tải. Phần trước của thân xe là nước Xe tăng, phần phía sau là hộp thiết bị. C.It có tính năng cao năng lượng, tốc độ cao và công suất chất lỏng lớn, vv được thông qua Cab mở rộng. Với hoạt động thoải mái và tập trung, hoạt động tập trung, bảo trì đơn giản, D.it được sử dụng rộng rãi trong công chúng Đội cứu hỏa an ninh, Ngành Hóa chất Dầu khí, Nhà máy và Mỏ Các doanh nghiệp và cảng, nhà ga và những nơi khác để tiết kiệm lớn dầu lửa và vật liệu chung lửa ở các thành phố lớn và trung bình. Đó là Thiết bị chữa cháy lớn lý tưởng.	

Hình ảnh tham khảo □



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





