

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	DFL1250A8 xe tưới nước		
Tổng trọng lượng (kg)	25000	Loại ổ	6x4
Tải trọng (kg)	14000	Kích thước tổng thể (mm)	9900 × 2490 × 3100.3600
Curb Trọng lượng (kg)	10805	Ghế taxi	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	17/15	Hang trước/sau (mm)	1460/2790.1460/2740
Số trục	3	Cơ sở chiều dài (mm)	4350+1300
Tải trục (kg)	7000/18000	Tốc độ tối đa (km/h)	90
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	DFL1250A8	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	9460 × 2480 × 3030
Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	11.00-20	Số lớp xe	10
Số lò xo thép	8/9,8/10	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1986/2040
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1860/1860
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Quá trình lây truyền	9 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi	D310 phẳng và Top Cab, ghế lái có túi khí để giảm rung, PXD-B Bảng điều khiển với điều kiện không khí.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
Hiệu suất			
Khối lượng bể [M³]	20 (20 000liter)	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	80QZF-60/90N	Lưu lượng bơm nước (M³/H)	60
Chiều rộng tưới (m)	≥14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥28
Tính năng và ứng dụng			
1).Được trang bị tự cung cấp năng lượng cao Máy bơm nước đặc trưng bằng áp suất cao và hút tốc độ nhanh. 2).Được trang bị vòi phun nước trước, sau và bên và vòi phun nước cao, và nền tảng làm việc phía sau. 3).Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phùn, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m. 4).Được trang bị khớp nối lửa, van lưu lượng, màn hình lọc và nước Máy đo cấp độ. 5).Theo yêu cầu của khách hàng, cần cầu, nền tảng làm việc cao và Máy phun cũng có thể được trang bị. 6).Chủ yếu được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thất lung màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi đầy các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.			











