

Fotton Mobile LED Advertising Truck được bán

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm/zin	HCQ5036XXXBJ5 FOTON Xe tải LED di động		
Tổng trọng lượng (kg)	2550	Loại ô đui	4 x 2
Cuốn Trọng lượng (kg)	2100	Kích thước tổng thể (mm)	5100x1900x2700
Chiều dài cơ sở (mm)	3070	Chiều cao (ngồi đui ống)	2
Góc tiếp cận / khởi hành (°)	30/22	Hàng trước/sau (mm)	605/1325
Tải trọng trục:	1000/1550	Tốc độ tối đa (km/h)	115
Đặc tả khung gầm			
Mô hình khung gầm	BJ1036v5p5-D1	Nhà sản xuất	Foton Bắc Kinh Công ty TNHH Ô tô, Ltd.
Tên thương hiệu	Foton	Số lượng trục	2
Đặc tả lốp xe	175R14C 8pr	Lốp xe số	4
Là lốp xe	-S	Track Front (mm)	1338
Loại nhiên liệu	Xăng	Theo dõi phía sau (mm)	1335
Tiêu chuẩn phát thải	Euro V	Truyền	5 thuật bị chuyển tiếp
Lái xe taxi	Hàng duy nhất và chỗ ngồi với Điều hòa không khí.		
C)	3.22		
Chiều cao nâng màn hình(mm)	1.5 (không bắt buộc)	DÀN ĐẾN màn hình pixel pixel(pixel/mm)	6
Trục lái Kích thước màn hình(mm)	2240 x 1440	Kích thước màn hình đơn sắc phía sau/Chiều dài x cao (mm)	360 x 1 280
Những đặc điểm chính	1. Thân xe tải: Tranh làm bánh, điều trị chống chất thải 2. Đơn vị động lực để điều khiển thang máy 3. 4 chân thủy lực 4. Phía trên cùng của thân xe tải là không MSO-FONT-BN không mso-font-kerning: 1.0000pt; > Bảng điều khiển, đây là tấm hợp kim nhôm 5. 2 quạt thông gió ở mái nhà trên cùng thân xe tải 6. Máy phát sáng Yihou (6KW cho màn hình LED một bên, 9KW cho màn hình LED 2 bên) 7. Máy tính với shockproof. số 8. MÔT không MSO-FONT-KERNING: 1.0000PT; > MPLIFIERS không MSO-font-kerning: 1.0000pt; > 9. Stereo 10. Công tắc chỉnh để điều khiển đèn 11. 4 quạt xả 12. Không MSO-FONT-Kerning: 1.0000pt; > 220V Đầu nối nguồn bên ngoài bên ngoài cơ thể Bộ xử lý video Không bắt buộc		
	Năng màn hình (chiều cao 1.5), giai đoạn thủy lực 9.6m2, giai đoạn khớp bên ngoài cho lựa chọn của bạn		







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com