

Các thông số kỹ thuật chính**			
Tên sản xuất	Xe tải kem fotton	GVW (kg)	2550
Trọng lượng định mức (kg)	860	Kích thước tổng thể (mm)	4730 × 1780 × 2630
Curb Trọng lượng (kg)	1560	Kích thước tủ (mm)	2900*1720*1810
Cách tiếp cận / góc khởi hành (°)	39/20	F/R nhô ra (mm)	605/1055
Số lượng trục	2	Cơ sở bánh xe (mm)	3070
Trục tải (kg)	700/1850	Tốc độ tối đa (km/h)	115
Quá trình lây truyền	5 bánh răng chuyển tiếp và 1Reverse	taxi	Hàng đơn, trái vô lăng
Thông số kỹ thuật khung gầm □			
Mô hình khung gầm	BJ1036V5JV5-D1	Số lượng lớp xe	4
Thương hiệu	Foton	Nhà sản xuất động cơ	Công ty TNHH Fotton Motor
F/r Căn cứ theo dõi (mm)	1338/1375	Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	175R14LT 8PR
Loại nhiên liệu	xăng	Tiêu chuẩn phát thải	Euro v
Mô hình động cơ	LJ469Q-1AE9	Khí thải (ml)/ Sức mạnh (kW)	1249/64

Nhà cung cấp xe tải thực phẩm Fotton Trung Quốc, xe tải thực phẩm kem, xe tải thực phẩm cà phê

1.Image dưới dạng thiết bị hiển thị:







2. Xe tải thực phẩm di động - Xe tải màu và đa chức năng:







3. Nhà cung cấp xe tải thực phẩm Foton Trung Quốc, xe tải thực phẩm kem, xe tải thực phẩm cà phê - Ứng dụng:

- Bán đồ ăn nhẹ, thức ăn nhanh và xe thức ăn nhanh khi bạn tạo ra có thể bán
- Giỏ bếp mà bạn có thể tự nấu ăn cho mình
- Bạn có thể bán thẻ cửa hàng và điện thoại nào
- Bài đăng viện trợ mà bạn có thể giúp mọi người
- Cửa hàng sách nào báo, tạp chí, vv có thể bán
- Nhà ở là một chuyến đi khi bạn ô tô hoặc xe jeep
- Chìa khóa cho khách hàng của bạn Repare Shop

4. Nhà cung cấp xe tải thực phẩm Foton Trung Quốc, xe tải thực phẩm kem, xe tải thực phẩm cà phê --- Cấu hình chuẩn:

Cơ thể bề mặt bên ngoài của xe tải thực phẩm là thép thủy tinh, xen kẽ trung gian cho lớp cách nhiệt và lớp cách nhiệt, và bề mặt bên trong là thép không gỉ, tổng độ dày là 55mm-60mm; và sàn được làm bằng tấm rô nhôm không thấm nước, không thấm nước và chống mài mòn; Phần trên của các ngăn được đóng lại và không thể mở, nhưng bên trái và bên phải và mặt sau có thể được mở rộng và có thanh bán hàng ở cả bên trái và bên phải. Các ngăn bên trong được cài đặt với đèn pha tự động LED hoặc hai cột Spotlight (5pcs / cột), quạt xả trên cùng, loa, công tắc chính, giao diện USB, tủ khóa không gian lớn; Bên ngoài các ngăn được lắp đặt hai loa, giao diện cung cấp năng lượng bên ngoài 220V, dây cung cấp năng lượng bên ngoài 15m, xe tải bằng kính viễn vọng xe tải nước sạch, bể nước thải, tủ điện, công tắc chính, hộp công cụ, tủ, màu xe tải khác nhau và nhãn dán da là không bắt buộc .

