

Thông số kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm, tên	Xe tải phân phối nhựa đường ZZ1167M4617C		
Tổng trọng lượng (kg)	16000	Loại ổ	4 x 2
Tải trọng (kg)	4800	Kích thước tổng thể (mm)	8985 × 2500 × 3320
Curb Trọng lượng (kg)	11070	Ghế taxi (người đàn ông)	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	16/9	Hang trước/sau (mm)	1500/2885
Số lượng trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	4600
Tải trục (kg)	6000/10000	Tốc độ tối đa (km/h)	90
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	ZZ1167M4617C	Sản xuất	Tập đoàn Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd
Tên thương hiệu	Howo	Kích thước tổng thể (mm)	7990 × 2496 × 2958
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	11.00-20	Lốp xe số	6
Số lò xo thép	10/9+6	Track Front (MM)	2022.2041
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Đường đua phía sau (MM)	1830
Tiêu chuẩn phát thải	Euro III	Quá trình lây truyền	6 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Cabin	Nội thất và thanh công cụ sang trọng, với điều hòa không khí và ngủ.		
Mô hình động cơ	Sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
WD615.92	CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NỀN TẢNG National National, LTD	9726	196
Toàn bộ các tham số hiệu suất của máy			
Khối lượng bể [m ³]	10	Thể tích máy rải nhựa đường (L/M ²)	0,2 3,5
Chiều rộng phun (mm)	6000mm	Tốc độ làm việc (km/h)	1,5-7
Lỗi phun	± 1,5%	Số lượng vòi phun và kiểm soát	48 Đặt [một cho một
Phương pháp sưởi ấm	Ý nhập khẩu của hệ thống sưởi diesel (200.000 kcal / h)		
Phun môi trường	Nhựa đường nóng nóng, nhựa đường biến đổi, nhựa đường pha loãng, nhựa đường nhũ hóa		
Việc sử dụng thiết bị và giới thiệu đơn giản			

Nhà phân phối nhựa đường ZZ1167M4617C là một loại nhựa đường phân phối chuyên nghiệp, nhựa đường pha loãng nhiệt, nhựa đường, độ nhớt cao biến đổi nhựa đường như tự động hóa thông minh các sản phẩm công nghệ cao.Được sử dụng trong việc xây dựng mặt đường nhựa đường cao cấp cao cấp ở dưới cùng của lớp vải tràn dầu trong suốt, lớp chống thấm, lớp liên kết.Nhựa đường làm từ khung gầm ô tô, bình nhựa đường, máy bơm nhựa đường và hệ thống phun, hệ thống sưởi dầu dẫn nhiệt, hệ thống thủy lực, hệ thống đốt và hệ thống điều khiển, hệ thống khí nén, nền tảng vận hành.Thật dễ dàng để vận hành, trong việc hấp thụ các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước trên cơ sở công nghệ, đã tăng lên để đảm bảo chất lượng xây dựng và nội dung kỹ thuật và làm nổi bật điều kiện xây dựng, cải thiện môi trường xây dựng của thiết kế được nhân hóa.Thiết kế của nó là hợp lý và đáng tin cậy để đảm bảo phân phối nhựa đường, điều khiển máy tính ổn định và đáng tin cậy, hiệu suất kỹ thuật của xe đã đạt đến cấp độ nâng cao thế giới.

Hiệu suất và đặc điểm của thiết bị

- 1).Chiếc xe tải này đã được thông qua, khả năng cơ động của Howo Luxury, khả năng cơ động nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, không khí đẹp, cho phần lớn khách hàng hậu cần của Intercity có dịch vụ an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy;
- 2).Theo khối lượng phun và chiều rộng làm việc cần thiết, máy tính có thể là bất kỳ hình thức kết hợp vòi phun quyết định nào;
- 3).Cả hai phương pháp điều khiển thủ công và tự động, có thể được thực hiện riêng lẻ mà mỗi vòi được điều khiển để điều chỉnh để đạt được chiều rộng phun.
- 4).Kiểm soát máy rải nhựa đường không chỉ có thể được hoàn thành trong taxi và cũng được kiểm soát trên nền tảng phía sau;
- 5).Có thể đo tốc độ của xe và hệ thống điều khiển tự động của xe hơi dựa trên lượng vải tràn đầu vào và chiều rộng của việc phun và loại nhựa đường tự động tính toán máy bơm nhựa đường để điều chỉnh bơm nhựa đường tự động bởi hệ thống.
- 6).Hệ thống sưởi ấm của nó đã áp dụng đầu đốt ITAL nhập khẩu với chức năng đánh lửa và kiểm soát nhiệt độ tự động;
- 7).Áp dụng bơm bitum độ nhớt cao nhập khẩu cao cấp quốc tế, nhựa đường có thể được bơm vào bể bên ngoài, để đạt được "tự hấp thụ" và cũng là bơm bể nhựa đường;
- số 8).Một khóa của các bộ phận máy (ví dụ: CBQ550-L thủy lực, động cơ thủy lực 05-110-BD31, Bơm nhựa đường QGB950, van tỷ lệ EFBG-03-160-HF, Hệ thống điều khiển tự động CLW-48-01, cảm biến tốc độ, v.v.)Tất cả đã thông qua các thành phần nổi tiếng của Internat, vì vậy có thể đảm bảo độ tin cậy của máy, cải thiện tuổi thọ dịch vụ;
- 9).Trong phần tiền đề bảo lãnh không can thiệp vào việc tháo gỡ các bộ phận khác, được trang trí với tất cả các phần của thang và tay vịn, hoạt động thuận tiện
- 10).Tất cả các ống nhiệt bên ngoài đều có các lớp cách nhiệt, đồng thời giảm lượng nhiệt để tránh thu nhỏ người vận hành;
- 11).Hệ thống sưởi ấm nhanh (10-15 °C / h), có thể cải thiện hiệu suất gia nhiệt và giảm thời gian phụ trợ xây dựng, do đó đảm bảo nhiệt độ phân phối;
- 12).Xiên Asphalt áp dụng ba phần cấu trúc gấp, di chuyển lên xuống bằng cách phân phối thân cây có thể nhận ra gấp đôi hoặc nhiều lần phun, bằng cách di chuyển xung quanh thanh phân phối có thể mở rộng phạm vi của vải và có thể tránh các chướng ngại vật hiệu quả;
- 13).Chức năng phun thủ công có thể tạo ra nhựa đường bằng cách phun bằng tay, linh hoạt, thuận tiện và áp dụng cho điều kiện xây dựng nhỏ và cận biên. Súng phun ace.Điều chỉnh áp lực của súng phun.
- 14).Bể ssphalt với bể lắng nước thải bên trong, và được trang bị giám sát cấp độ và báo động, thiết bị an toàn;
- 15).Vòi phun Tính năng này có thể được thêm nhựa đường còn lại bằng nhựa diesel không khí áp suất cao thổi ra, ngăn nhựa đường đóng băng trong vòi phun, có thể cải thiện đáng kể tuổi thọ của vòi., mở van mở của van hút lần lượt có thể
- 16).Lớp cách nhiệt tốt có thể đảm bảo chỉ số hiệu suất bảo quản nhiệt tĩnh, 12 °C / 8 giờ hoặc ít hơn, và chống ăn mòn và bền;
- 17).Xe tải đóng gói bên ngoài được làm bằng tấm thép không gỉ, chống ăn mòn và bền, đẹp và dễ dàng

Xe tải phân phối nhựa đường Howo 12cbm

Hình ảnh như dưới đây:







