

Cần cẩu gắn xe tải

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	Howo Cần trục gắn xe tải 16 tấn		
Tổng trọng lượng (kg)	31000	Loại ổ đĩa	8*4
Tải trọng (kg)	10200	Kích thước tổng thể (mm)	12000*2550*3850.3950
Curb Trọng lượng (kg)	20800	Ghế taxi	2.3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	19/9	Hang trước/sau (mm)	1430/2820
Tốc độ tối đa (km/h)	89	Cơ sở chiều dài (mm)	210043001350
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	ZZ1317N436GF1	Nhà sản xuất	Howo
Tên thương hiệu	Công ty TNHH xe tải Sinotruk Jinan.	Loại nhiên liệu	nhiên liệu diesel
Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	315/80R22.5	Số lớp xe	12
Cơ sở theo dõi phía sau (MM)	2015	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1830
Tiêu chuẩn phát thải	Vì	Quá trình lây truyền	/
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ		Sức mạnh (kW)
H07H.33-60	Ho wo	Sự dịch chuyển (ML)	7800
Hiệu suất			
Khối lượng bể (M³)	15	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	60-90	Lưu lượng bơm nước (M³/H)	/
Chiều rộng tưới (m)	≥16	Phạm vi pháo nước (M)	30
Tính năng và ứng dụng			
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, cất cánh điện và cần cẩu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển bởi vì Hệ thống nâng thủy lực và kính thiên văn. Nói chung, loại H. vượt trội là được trang bị để nhận ra sự ổn định của nó . Để được tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu Khách hàng yêu cầu. Chiếc xe tải có thể xoay 360 ° liên tục.			





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Crane xe tải 16 tấn Howo

1. Bố cục tổng thể của sự bùng nổ là nhỏ gọn, đối xứng, ngoại hình đẹp và đầy đủ chức năng.
 2. Hội đồng bùng nổ áp dụng sự bùng nổ 5 phần, mặt cắt hình chữ U, góc uốn cong mặt cắt tối ưu hóa, cấu trúc đầu cánh tay đơn giản và nhỏ gọn,
 3. Vật liệu xi lanh mạnh HG785
-





Weichai 350hp (WP8.350E61) - Quốc gia VI

Sinotruk 12-Tốc độ (HW13709XSTC2) với công suất mặt bích HW70

2. 7,5T Trục phía trước kép/Trục bánh xe kép 16T



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Điều hòa không khí nhiệt độ không đổi tự động, ghế túi khí hàng không, phiên bản thông minh Sinotruk thông minh D, PTO cấp, thiết bị giám sát khí thải đầu cuối, gương chiếu hậu có thể điều chỉnh điện, đèn pha tự động, khóa trung tâm





1. Hội đồng bình nổ sử dụng sự bùng nổ 5 phần
 2. Sự bùng nổ 5 phần dài 22 mét (cao hơn và xa hơn), và nhịp của phần trước mặt trước là 8,1 mét (ổn định hơn)
 3. Phạm vi nâng tối đa là 22 mét khi mở rộng hoàn toàn và khả năng nâng là 1,5 tấn. Chiều cao nâng tối đa là 21,5 mét khi mở rộng hoàn toàn và khả năng nâng là 5,1 tấn
-



1. Đi kèm với móc phụ gốc 3 tấn, màn hình mô-men xoắn, màn hình mô-men xoắn,
2. Vật liệu thùng có độ bền cao HG785, xi lanh kính thiên văn kép, bơm pít tông áp suất cao,
3. Double ARM Rope, Double Rotary Redary, bộ tản nhiệt công suất cao, khởi động và dừng trên bo mạch, chiếu sáng, tời pít tông, chốt thuận tiện