

Độ cao cao Hoạt động Xe tải

Thông số kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm	Xe làm việc cao 28 mét		
Tổng trọng lượng xe (Kg)	4495	Loại ổ đĩa	Ổ đĩa cơ học
Tải trọng (kg)		Kích thước tổng thể (mm)	5998×2100× 3350
Curb Trọng lượng (kg)	4300	Ghế taxi (người đàn ông)	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	18/15	Hang trước/sau (mm)	1160/1558.1160/1808
Số lượng trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3360
Tải trục (kg)	1790/2705	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	ZZ1047C3313F145Z	Nhà sản xuất	Howo
Tên thương hiệu	Thương hiệu Howo	Kích thước tổng thể (mm)	5998 × 2100 × 2250
Loại nhiên liệu	Diesel	Tiêu chuẩn phát thải	GB17691-2018
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
WP2.3Q140E62	Weichai Power Co., Ltd.	2289	103
Hiệu suất hoạt động ở độ cao cao			
Chiều cao làm việc tối đa (mm)	2800		
Tải trọng nền tảng (Kg)	200		
Trọng lượng nâng hiệu quả (Kg)	1000		
Chức năng xe tải hoạt động cao			
Xe tải hoạt động có độ cao là một loại phương tiện có mục đích đặc biệt vận chuyển công nhân và công cụ cho công việc trên không. Thiết bị vận hành được trang bị cả trên nền tảng làm việc và ghế quay, nó có thể là r EMOTE điều khiển động cơ khởi động / dừng, tốc độ cao / thấp . Sử dụng van tỷ lệ thủy lực điện để điều khiển cánh tay nâng là sự ổn định tốt. Cánh tay nâng có thể 360 ° liên tục xoay . Thông qua cơ chế liên kết để làm cho mức độ rãnh công việc, s Bơm khẩn cấp có tefere rãnh Khi máy bơm chính bị hỏng , với ánh sáng ban đêm, có thể nâng các vật nặng. Người vượt trội có thể s eparate và a Djustable , đến a xe cúp san bằng TRÊN Đường không đều . Nó được sử dụng rộng rãi trong điện, chiếu sáng đường phố, thành phố, cảnh quan, thông tin liên lạc, sân bay, tàu (sửa chữa), vận chuyển, quảng cáo, nhiếp ảnh và các khu vực làm việc trên không khác .			



















1. Ngoại hình mới được nâng cấp và bùng nổ: Được làm bằng vật liệu 960 có độ bền cao, chi tiết hoàn hảo và bền.
2. Kiểm soát chiều cao xe: Tất cả các phương tiện làm việc trên không 28 mét có chiều cao xe không quá 2,8 mét, phù hợp cho môi trường tầng cao và bị hạn chế chiều cao.
3. Thiết kế nữ tính: Khi làm việc bên hẻm hẹp, để lại đủ khoảng cách an toàn cho làn đường liền kề.
4. Nền tảng làm việc: Giao diện điện AC 220V tùy chọn, các công cụ điện hàng ngày có thể được sử dụng mà không bị ảnh hưởng bởi mức tiêu thụ năng lượng của môi trường làm việc.
5. (Không bắt buộc)
6. Hoạt động điều khiển từ xa không dây
7. Kiểm soát máy tính, giới hạn tự động, báo động công việc nguy hiểm, hiệu suất an toàn tuyệt vời. Có một màn hình khi xuống xe, hiển thị các điều kiện làm việc của toàn bộ xe trong thời gian thực
8. Cánh tay làm việc hình bát giác, kính thiên văn đồng bộ, cấu trúc nhỏ gọn, hiệu quả làm việc cao và phạm vi làm việc lớn. Xi lanh dầu kính thiên văn được gắn bên ngoài và cơ chế kính thiên văn dây giúp dễ dàng quan sát điểm lỗi và thuận tiện để bảo trì.
9. Các thiết bị điện của xe áp dụng hệ thống điều khiển xe buýt CAN, và các đường dây gọn gàng và đơn giản. Xe có ba hoạt động: hoạt động nền tảng và cũng có thể được vận hành trên mặt đất với dây hoặc không dây, thuận tiện hơn để quan sát không gian làm việc, an toàn và đáng tin cậy và hiệu quả công việc cao.
10. Đảm bảo sau bán hàng; Nếu khách hàng không phải là thiệt hại do con người tạo ra, bất kỳ lỗi nào sẽ là sau khi bán hàng theo điều kiện và khách hàng sẽ giải quyết nó với chi phí bằng không.