

Ứng dụng: Nó được sử dụng rộng rãi trong việc vận chuyển sữa hoặc chất lỏng ăn được khác. Xe chở dầu CNTT có thể giữ cho sữa tươi và giữ cho cùng nhiệt độ trong vòng 24 giờ.

Khung xe tải: Sinotruk Howo, DFAC, ISUZU, FOTON (Khung gầm thương hiệu khác có sẵn)

Công suất bể: trọng lượng tải tối đa 8000kg. (Khung xe khác có khả năng lớn hơn hoặc nhỏ hơn có sẵn)

Vật liệu bể: Bên trong: 4mm 304-2b Thép không gỉ cấp thực phẩm

Middle: cách nhiệt bọt polyurethane 60-100mm

Bên ngoài: Thép không gỉ 1,2mm 201

Feartures: 1. CIP làm sạch tự động với các góc làm sạch 360 °

2. Sử dụng thép không gỉ đánh bóng cấp thực phẩm cho các bộ phận chạm vào sữa

3. Thiết kế bể được tối ưu hóa để giảm thiểu sữa còn lại. Mỗi kho có một ổ cắm tự lưu, có thể xả riêng và vận chuyển nhiều loại thực phẩm lỏng khác nhau cùng một lúc; Mỗi thùng được trang bị thiết bị làm sạch CIP, thuận tiện cho việc làm sạch trong bể

4. Cách nhiệt bọt polyurethane dày để đảm bảo thay đổi nhiệt độ 24h <1°C

Hình ảnh tham khảo □





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com