

Đặc điểm kỹ thuật chính				
Mô hình sản phẩm và tên	xe cứu hỏa với bể chứa nước			
Tổng trọng lượng (kg)	7450	Loại ổ	4x2	
Tải trọng (kg)	2000	Kích thước tổng thể (mm)	6850x2285x2930	
Curb Trọng lượng (kg)	5000	Ghế taxi	6	
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	20/13	Hang trước/sau (mm)	1180/1815	
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3360	
Tải trục (kg)	3050/4400	Tốc độ tối đa (km/h)	95	
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm				
Mô hình khung gầm	QL1040A6HWY	nhà chế tạo	Công ty TNHH Động cơ Tự động Qingling	
Tên thương hiệu	Isuzu	Kích thước (mm)	6695 × 2285.2180 × 2350,2475	
Lốp xe sử chỉ rõ	7.00R16	Lốp xe Không.	6+1 (lốp dự phòng)	
Đỉnh chỉ (phía trước)	Mùa xuân lá (9)	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1835.1750	
Đỉnh chỉ (phía sau)	Mùa xuân lá (20)	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1640.1586	
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Quá trình lây truyền	5 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược	
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 5	Loại động cơ	4 lần làm mát nước đột quỵ	
Taxi	Cabin đôi. Cửa mở cửa và toàn bộ taxi phẳng với hàng đôi, khung thép toàn bộ và cấu trúc hàn với điều kiện không khí tùy chọn.			
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)	Mã lực (HP)
4KH1CM5LS	Công ty TNHH ISUZU (Trùng Khánh)	2999	72	98
Xe tải chữa cháy bể chứa nước màn biểu diễn				
Thể tích bể nước (L)	4000			
Màn hình lửa	Mô hình màn hình lửa PS30, Xoay cấp bằng 360°, Độ cao tối đa +45°, góc tối đa của Phiên muộn -15°, Phạm vi≥55m/1.0MPa			
Loại máy bơm lửa	Máy bơm ly tâm			
Khả năng bơm lửa	30L/S			
Độ sâu hút thuốc chống cháy	> 7 m			
Thời gian hút thuốc chữa cháy	< 35 s			
Phạm vi vòi chữa cháy	> 55m			
Máy bơm chữa cháy	Mô hình: CB10/30 Áp suất: 1.0MPa			
Đường ống (đầu vào)	4" Ø Một ở cả hai bên			
Đường ống (ổ cắm)	2 ½ hai ở cả hai bên			
Tính năng xe tải xe tăng nước				

Một. Đám cháy bể chứa nước Xe tải chủ yếu được tạo thành từ xe taxi, bể nước, nhà máy bơm nước, Hộp thiết bị, nước Bơm, hệ thống nước đầu vào và đầu ra, màn hình lửa, báo động điện tử, Đèn báo thức, vv các phần.

B. Toàn bộ phân phối xe tải được chia thành ba phần. Phần trước là phòng chở khách. Phần giữa là nhà bơm. Phần phía sau là thân xe tải. Phần trước của thân xe là nước Xe tăng, phần phía sau là hộp thiết bị.

C.It có tính năng cao sức mạnh, tốc độ cao và công suất chất lỏng lớn, vv được thông qua taxi mở rộng. với hoạt động của chỗ ngồi thoải mái và tập trung, bảo trì đơn giản,

Đó được sử dụng rộng rãi trong công chúng Đội cứu hỏa an ninh, Ngành Hóa chất Dầu khí, Nhà máy và Mỏ Các doanh nghiệp và cảng, nhà ga và những nơi khác để tiết kiệm lượng lớn dầu lửa và vật liệu chung lửa trong các thành phố lớn và trung bình. Đó là Thiết bị chữa cháy lớn lý tưởng.





Acessories như sau

Không.	Mục	Số lượng	Nhận xét
1	Điện còi báo động	1	
2	Khăn cấp Đèn xoay	1	
3	Ngọn lửa cây rìu	1	
4	Ngọn lửa cái móc	1	
5	Lính cứu hỏa thang	1	
6	Vừa phải Súng nước áp lực	1	
7	Ngọn lửa ống (hệ thống b/s)	4	65 mm 20 m
số 8	Hút Đường ống	4	Ø 100 mm - 2m
9	Nước uống Lọc và hướng dẫn dây	2	