

Thông số kỹ thuật chính

Dòng sản phẩm□tên

Xe tải rác nén Ala5250zysdf13

Tổng trọng lượng (kg)

25000

Loại lái xe

6*4

Tải trọng (kg)

10500

Kích thước tổng thể (mm)

10000*2490*3400

Curb Trọng lượng (kg)

14370

Ghế taxi (người đàn ông)

3

Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)

20/11

Hang trước/sau (mm)

1460/2890

Số trục

3

Cơ sở chiều dài (mm)

4350+1350

Tải trục (kg)

7000/18000 (trục đôi)

Tốc độ tối đa (km/h)

90

Thông số kỹ thuật khung gầm

Mô hình khung gầm

DFL1250A8

Sản xuất

Công ty động cơ Dongfeng

Tên thương hiệu

Dongfeng

Kích thước tổng thể (mm)

9460*2480*3030

Đặc điểm kỹ thuật lốp xe

11.00-20

Lốp xe số

10+1

Số lò xo thép

8/9,8/10

Track Front (MM)

1986

Loại nhiên liệu

Dầu diesel

Đường đua phía sau (MM)

1860

Tiêu chuẩn phát thải

Euro iii

Hộp bánh răng

Shanchi 9JS119T-B 9 hộp số

Taxi

Cab tiêu chuẩn phẳng D310, Bệ sốc túi khí ghế lái, bảng điều khiển kênh, với điều hòa không khí
Mô hình động cơ

Sản xuất động cơ

Sự dịch chuyển (ML)

Sức mạnh (kW)

C260 33

Dongfeng Cummins Engine CO., LTD

8300

191

Hiệu suất

Khả năng cơ thể m^3

20

Công suất xả m^3

2.4

Thời gian chu kỳ nén S

30

Dễ thời gian rác S

40

Hệ thống điều khiển

Hướng dẫn sử dụng + Tự động

Đặc điểm chính

1 Có thể chọn 240L đơn thùng rác BINU SÁCH hoặc 360L 660L 1100L Cơ chế nâng và doanh thu thùng tiêu chuẩn Có thể Cũng chọn phễu mặt đất và các loại cơ chế tải khác.

2 Với hai bộ điều khiển thủ công và tự động phương pháp, người vận hành có thể kiểm soát trong cabin, ở giữa hoặc mặt sau của xe tải, rất thuận tiện và hiệu quả.

3 Với thiết bị làm việc của dừng phanh khẩn cấp cái nút

4, Thiết kế khung sử dụng cơ thể, thanh lịch, mạnh mẽ cấu trúc, công suất hiệu quả lớn.

5 Được trang bị hộp bộ sưu tập đặc biệt, nước thải trực tiếp vào bể nước thải trong quá trình nén, nghĩa là Ngăn chặn ô nhiễm thứ hai một cách hiệu quả gây ra bởi rò rỉ nước thải.

6 Thông qua thiết kế hệ thống thủy lực, chiếc xe tải đạt được Chức năng của nén rác hai chiều, được cải thiện khả năng nén, làm cho tỷ lệ nén lên tới 1: 2.5, rác có thể đạt nhiều hơn 600 800kg M^3 sau khi nén.

Hình ảnh tham khảo □







