

□ Thông số kỹ thuật chính □

Dòng sản phẩm □ Tên

SX1255TN564 Xe tải Với cần cẩu

Tổng trọng lượng xe (kg)

25000

Loại ổ

8x4

Curb Trọng lượng (kg)

13400,

Ghế taxi (người đàn ông)

3

Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)

18/11

Kích thước tổng thể (mm)

11711x2495x3530

Số lượng trục

3

Hộp kích thước nội bộ (mm)

8000x2294x550

Tải trục (kg)

7000/18000

Hang trước/sau (mm)

1576/3160

Tốc độ tối đa (km/h)

78

Cơ sở chiều dài (mm)

5625+1350 mm

□ Thông số kỹ thuật khung gầm □

Mô hình khung gầm

SX1255TN564

Tên thương hiệu

Shacman

nhà chế tạo

Shaanxi Ô tô Nhóm CO., Ltd

Lớp xe số

10

Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)

18/11

Đặc điểm kỹ thuật lớp xe

12.00R20

Số lò xo thép

9/12

Track Front (MM)

1939

Loại nhiên liệu

Dầu diesel

Đường đua phía sau (MM)

1800/1800

Tiêu chuẩn phát thải

Euro III

Quá trình lây truyền

9 bánh răng

Cabin

Oron taxi cao nửa, **Trang trí nội thất sang trọng, chỗ ngồi và người ngủ.** với tay lái trợ lực, không khí điều hòa.

Mô hình động cơ

Nhà sản xuất động cơ

Sự dịch chuyển (ML)

Sức mạnh (kW)

WP10.270E32

Weichai Công ty Điện lực giới hạn

9726

199

□ **Thông số kỹ thuật cần cầu** □

Mô hình cần cầu

SQZ200, SQZ300

Thương hiệu cần cầu

Xcmg

Loại cần cầu

Cần cầu gấp

Trọng lượng cần cầu (kg)

3477, 4130

Trọng lượng nâng tối đaKilôgam□

10000, 12000

Chiều cao nâng tối đa□

13, 13

Bán kính hoạt động (M)

9,75, 9,78

Phương pháp hoạt động

Kiểm soát chỗ ngồi cao / Kiểm soát bên

Số lượng vũ khí

4

Outrigger (PC)

2 hoặc 4

□ **Chức năng** □

Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, nguồn điện tắt và cần cầu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển qua việc nâng thủy lực và Hệ thống kính viễn vọng. Nói chung, Outrigger loại H được trang bị để nhận ra nó sự ổn định. Để được tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, phía sau Outrigger Cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu. Xe tải có thể 360 ° liên tục xoay.

Shacman 10-16 tấn xe tải gấp knuckle với cần cầu

Hình ảnh sản phẩm:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



