

thông số kỹ thuật chính			
mô hình sản phẩm, tên	xe tải phân phối ZZ1167M4617C Asphalt		
Tổng trọng lượng (Kg)	16000	Loại ổ	4 X 2
Payload (Kg)	4800	Kích thước tổng thể (mm)	8985 × 2500 × 3320
Kiểm chế trọng lượng (Kg)	11.070	ghế Cab (đàn ông)	3
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	16/9	Trước / sau Hăng (mm)	1500/2885
Số trục	2	Chiều dài cơ sở (mm)	4600
tải trọng trục (Kg)	6000/10000	Tốc độ tối đa (Km / h)	90
thông số kỹ thuật khung gầm			
mô hình khung	ZZ1167M4617C	chế tạo	SINOTRUK nhóm Tế Nam xe co., LTD
Nhãn hiệu	HOWO	Kích thước tổng thể (mm)	7990 × 2496 × 2958
đặc điểm kỹ thuật lốp	11,00-20	Lốp số	6
số mùa xuân thép	10/9 + 6	theo dõi trước (mm)	2022,2041
loại nhiên liệu	Dầu diesel	theo dõi sau (mm)	1830
tiêu chuẩn khí thải	Euro III	truyền tải	6 phía trước bánh, 1 số lùi
lưu	nội thất sang trọng và thanh Instrument, với máy lạnh và ngủ.		
mô hình động cơ	sản xuất động cơ	Displacement (ml)	Công suất (kw)
WD615.92	Trung Quốc quốc gia nhiệm vụ nặng nề nhóm xe co., LTD	9726	196
Các thông số hiệu suất toàn bộ máy			
xe tăng khối lượng (m³)	10	Khối lượng bê tông nhựa rải (L / m²)	0.2 ~ 3.5
Phun chiều rộng (mm)	6000mm	Tốc độ làm việc (Km / h)	1,5-7
lỗi phun	± 1,5%	Số lượng vòi phun và kiểm soát	48 bộ (một cho một)
phương pháp sưởi ấm	Ý nhập khẩu của hệ thống sưởi đốt diesel (200.000 kcal / h)		
phun vừa	Nhiệt nóng nhựa đường, nhựa đường được sửa đổi, pha loãng nhựa đường, nhựa đường nhũ tương		
Việc sử dụng thiết bị và giới thiệu đơn giản			
ZZ1167M4617C nhà phân phối loại nhựa đường là một loại phân phối nhũ tương nhựa đường chuyên nghiệp, pha loãng nhiệt nhựa đường, nhựa đường, độ nhớt cao sửa đổi nhựa như các sản phẩm công nghệ cao tự động hóa thông minh. Được sử dụng trong việc xây dựng cao cấp vỉa hè đường bê tông nhựa ở dưới cùng của các lớp trong suốt vải tràn dầu, lớp chống thấm nước, lớp liên kết. Nhựa đường làm bằng khung xe ô tô, bể nhựa đường, bơm nhựa đường và hệ thống phun, nhiệt dẫn hệ thống dầu sưởi ấm, hệ thống thủy lực, hệ thống đốt và hệ thống điều khiển, hệ thống khí nén, điều hành nền tảng. Nó rất dễ dàng để hoạt động, trong việc hấp thụ các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước trên cơ sở của công nghệ, tăng để đảm bảo chất lượng xây dựng và nội dung kỹ thuật và làm nổi bật các điều kiện xây dựng, cải tạo môi trường xây dựng các thiết kế nhân bản. Thiết kế của nó là hợp lý và đáng tin cậy để đảm bảo tính thống nhất phân phối nhựa đường, kiểm soát máy tính ổn định và đáng tin cậy, hiệu suất kỹ thuật xe đã đạt đến thế giới xe level.the tiên tiến có thể cải thiện thông qua công ty của tôi tất cả các khía cạnh của công việc trong điều kiện tối tệ hơn			
Hiệu suất thiết bị và đặc điểm			

- 1). xe tải này đã được thông qua các luxury'chassis HOWO, linh hoạt và nhẹ khả năng cơ động, đẹp bầu không khí xuất hiện, đối với đa số khách hàng dịch vụ hậu cần liên tỉnh với dịch vụ an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy;
- 2). Theo khối lượng phun và yêu cầu chiều rộng làm việc, máy tính có thể là bất kỳ hình thức kết hợp với phun yếu tố quyết định;
- 3). Cả hai phương pháp điều khiển bằng tay và tự động, có thể được thực hiện riêng mà mỗi vòi phun được điều khiển để điều chỉnh để đạt được một chiều rộng phun.
- 4). Kiểm soát rải nhựa đường không chỉ có thể được hoàn thành trong chiếc xe taxi và cũng được kiểm soát trên các nền tảng phía sau;
- 5). Có thể đo tốc độ của xe và hệ thống điều khiển tự động của xe dựa trên số lượng đầu vào của vải tràn và chiều rộng của phun và các loại nhựa tự động tính toán của cuộc cách mạng máy bơm bê tông nhựa do đó để điều chỉnh bơm bơm nhựa đường tự động bởi hệ thống.
- 6). hệ thống sưởi ấm của mình thông qua nhập khẩu burner 'Ital hệ thống đánh lửa tự động và chức năng điều khiển nhiệt độ;
- 7). Áp dụng quốc tế nhập khẩu máy bơm bitum có độ nhớt cao, tiên tiến, nhựa đường có thể được bơm vào bể bên ngoài, để đạt được "tự hấp thụ" và cũng có bể nhựa bơm ra;
- số 8). Một chủ chốt của các bộ phận máy (ví dụ như thủy lực CBO550-L, động cơ thủy lực 05-110-BD31, bơm nhựa đường QGB950, van tỷ lệ thuận EFBG-03-160-HF, hệ thống tự động kiểm soát CLW-48-01, cảm biến tốc độ, vv) tất cả thông qua các thành phần nổi tiếng internat, vì vậy có thể đảm bảo độ tin cậy của máy, cải thiện đời sống, dịch vụ;
- 9). Trong dưới tiến để bảo lãnh không can thiệp tháo gỡ bảo dưỡng các bộ phận khác, được trang trí với tất cả các bộ phận của một bậc thang và lan can, hoạt động thuận tiện
- 10). Tất cả các ống dẫn nhiệt bên ngoài tất cả đều có lớp cách nhiệt, trong khi giảm lượng nhiệt để tránh bị bỏng các nhà điều hành;
- 11). Hệ thống sưởi ấm nhanh chóng Vehicular (10-15 °C / h), có thể nâng cao hiệu quả sưởi ấm và làm giảm thời gian phụ trợ xây dựng, do đó đảm bảo nhiệt độ phân phối;
- 12). Asphalt phun cực thông qua ba phần của cấu trúc gấp, di chuyển lên xuống bằng cách phân bào gốc có thể nhận ra hai hay nhiều phun, bằng cách di chuyển xung quanh phát thanh có thể mở rộng phạm vi của vải, và hiệu quả có thể tránh chướng ngại vật;
- 13). Chức năng phun bằng tay có thể làm cho nhựa đường bằng cách phun vòi phun tay, linh hoạt, thuận tiện và áp dụng đối với nhỏ và biên condition.The ace xây dựng phun gun.Open van tổng, van chuyển mở, mở van hồi dầu, việc sử dụng các van hồi dầu để điều chỉnh áp lực của súng phun.
- 14). Các xe tăng Ssphalt với bể lắng nước thải nội bộ, và trang bị màn hình độ và báo động, thiết bị an toàn;
- 15). Xả vòi tính năng này có thể được thêm vòi phun nhựa đường còn lại của động cơ diesel khí áp suất cao thổi ra ngoài, ngăn chặn nhựa đường đóng băng trong các vòi phun, có thể cải thiện đáng kể tuổi thọ của nozzle.Shut tắt van chính, van hồi dầu, mở van khí nén, mở van hút vòi phun mở có thể lần lượt
- 16). Tốt lớp cách nhiệt có thể đảm bảo tính chỉ số hiệu suất bảo quản nhiệt, 12 °C / 8 giờ hoặc ít hơn, và chống ăn mòn và độ bền cao;
- 17). Chiếc xe tải của bao bì bên ngoài được làm bằng tấm thép không gỉ, chống ăn mòn và độ bền cao, đẹp và dễ dàng

HOWO 12cbm xe Asphalt phân phối

Hình ảnh như dưới đây:





